

Scheda tecnica del cuneo isolante Superwand DS

Applicazione:	Il cuneo isolante Universal viene utilizzato nello spigolo tra il soffitto e la parete o sulla parete interna incassata. Il cuneo isolante Universale consente una facile lavorazione e può essere incollato alla parete a piena superficie mediante un adesivo in dispersione (Superwand / Superwand Express). Il cuneo isolante Universale può essere tappezzato o piastrellato con i prodotti comunemente in commercio, dopo aver eseguito la stuccatura dei giunti. Grazie alla sua superficie bianca, è particolarmente adatto anche a carte da parati e velli sottili.	
Struttura del cuneo:	Elemento a sandwich con nucleo in schiuma rigida PUR, strato di copertura in cartone su entrambi i lati (cellulosa cartone, polietilene (PE), alluminio, carta tissue).	
Formato del cuneo:	1'000 x 300 mm, Spessore in scadenza da 20 a 3 mm	
Strato di copertura su entrambi i lati:	Composito multistrato con foglio di alluminio	
Comportamento chimico:	Schiuma	chimicamente inerte, resistente a quasi tutti i solventi e agli adesivi
	Strato di copertura	resistente all'umido, resistente agli adesivi e ai colori comunemente in commercio
Conduktività termica:	Valore- λ = 0,030 W/mK,	
Resistenza alla diffusione del vapore:	Valore sd = 550 m di strato dell'aria equivalente	
Comportamento termico:	Temperatura d'uso dei pannelli	
	continuo	T_d = da -20 a 100 °C
	a durata limitata	T_k = fino a 160 °C

Le indicazioni contenute in questa scheda tecnica si basano su esami accurati e rispecchiano il nostro stato della conoscenza attuale. Esse non escludono la necessità di verificare l'idoneità specifica per l'uso del materiale.

18. Februar 2025