

Scheda tecnica della colla Superwand Express

Colla a base dispersione pronto all'uso, esente da solventi, per l'incollaggio di pannelli isolanti per interni Superwand **su fondo assorbente**.

- Applicazione:** La colla *Superwand Express* è consigliata per l'incollaggio rapido dei pannelli isolanti per interni Superwand DS / PRO.
La colla *Superwand Express* è ignifuga e soddisfa i requisiti al comportamento all'incendio B1 secondo DIN 4102
- Dati tecnici:**
- | | |
|----------------------|--|
| Descrizione chimica: | colla a base dispersione di copolimero |
| Densità: | ca. 1,35 g/cm ³ |
| Valore PH: | 8,5 - 9 |
| Consumo: | 0.7 – 1.0 kg/m ² |
- Preparazione dei supporti:** Il sottofondo deve essere sano, asciutto, assorbente, aderente, compatto, pulito, piatto, sgrassato e spolverato. Se necessario trattare il supporto con una preparazione adeguata (fissativo), rimuovere i vecchi vernici e altre sostanze che possono causare problemi di adesione. Riempire buchi e crepe.
- Incollaggio e posa:** Spalmare la colla Superwand / Superwand Express su tutta la superficie o direttamente sul muro con una spatola dentata 4–5 mm (C1 / B4) Esercitare una leggera pressione sui pannelli utilizzando un rullo morbido.
- Dopo l'essiccazione della colla (circa 24 ore a seconda dell'assorbimento del supporto), i pannelli possono essere rivestiti, verniciati o addirittura intonacati.
- Pulire immediatamente eventuali residui di colla sui pannelli sotto l'acqua corrente. Non lavorare ad una temperatura inferiore a + 5 ° C.
Pulire gli attrezzi con acqua fredda, prima che la colla si asciughi.
- Conservazione:** Conservare in un luogo fresco, al riparo dal gelo. Tenere i contenitori ben chiusi.
- N. art.:** 19006
- Condizionamento:** Confezione da 10 kg

Le indicazioni contenute in questa scheda tecnica si basano su esami accurati e rispecchiano il nostro stato della conoscenza attuale. Esse non escludono la necessità di verificare l'idoneità specifica per l'uso del materiale.

8 gennaio 2025